

Draadmathekwerk WD 5/5

TotalFence
Industrieweg 15a
5731 HP Mierlo
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie WD042020
Wijzigingen in constructies en
uitvoeringen voorbehouden.



Draadmathekwerk WD 5/5	Uitvoering						
	Type	100	120	150	180	200	240
Hoogte							
Hoogte	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400	
Matten							
Stekeinden	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde	ja, bovenzijde
Bevestigingen	2	2	3	3	4	4	
Versterkingen	2	2	3	3	4	4	
Staaners							
Inheidiepte	800	800	800	800	800	800	

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Voorverzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6005 en zwart RAL 9005.
Matten	Enkelstaafsmatten, opgebouwd uit 1 horizontale draad (draaddikte 5 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 5 mm). Maaswijdte 50 x 200 mm. Mat is voorzien van een profilering ten behoeve van extra stabiliteit.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en zeskantschroeven tegen de staanders bevestigd.
Staaners	Staaners koker 60 x 40 mm, h.o.h. 2.510 mm, ca. 800 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwart kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • schetsplaat. • overklimbeveiliging: rechte of schuine draadhouders met 3 rijen puntdraad vanaf hoogte 1600 mm. • staander 60 x 60 mm (in plaats van 60 x 40 mm). • veiligheidsschroeven.