

Draadmathekwerk WP 6/5/6

TotalFence
 Industrieweg 15a
 5731 HP Mierlo
 T: 0492-66 59 00
 E: info@totalfence.nl
 I: www.totalfence.nl

Versie WP042020
 Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Draadmathekwerk WP 6/5/6 Type	Uitvoering				
	100	120	140	180	200
Hoogte					
Hoogte matten	1.000	1.200	1.400	1.830	2.030
Stekeinden	nee	nee	nee	ja	ja
Bevestigingen	2	2	3	3	4
Standers					
Inheidiepte	800	800	800	800	800

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt conform NEN-EN ISO1461 en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Matten	Dubbelstaafmatten, opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte 6 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 5 mm). Maaswijdte 50 x 200 mm.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en zeskantschroeven tegen de standers bevestigd.
Standers	Standers koker 60 x 40 mm, h.o.h. 2.510 mm, ca. 800 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwart kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • standers koker 60 x 60 mm • schetsplaat • veiligheidsschroeven • overklimbeveiliging: rechte of schuine draadhouders met 3 rijen puntdraad