

# Draaiport C styler

TotalFence  
 Industrieweg 15a  
 5731 HP Mierlo  
 T: 0492-66 59 00  
 E: info@totalfence.nl  
 I: www.totalfence.nl

Versie CS042020  
 Wijzigingen in constructies en  
 uitvoeringen voorbehouden.



C styler	Uitvoering							
	100	120	150	200	250	300*		
Draaiport enkel								
Netto doorgang	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Draaiport dubbel								
Netto doorgang	2.070	2.400	2.970	4.170	5.070	5.970		
Poortpalen								
Poortpaal	80x80	80x80	80x80	120x120	120x120	120x120		
Fundering								
Type fundering	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort		
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

\*breedte 3 meter is niet leverbaar in WM 8/6/8-uitvoering

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461 en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005. Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.
Poortpalen	Poortpalen aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekcap.
Poortframe	Poortframe afmeting 60 x 40 mm. Poortvleugel met nastelbare scharnieren. Enkele poorten vanaf 2.000 mm breed zijn voorzien van een grondgrendel. Dubbele poorten met vleugels tot 2.000 mm zijn voorzien van een grondgrendel op de aanslagvleugel. Dubbele poorten met vleugels vanaf 2.000 mm zijn voorzien van een grondgrendel op beide vleugels. Vulling: RT- en RD-uitvoering. Spijlen rond 25 mm., h.o.h. afstand 150 mm.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deurdranger bij poortvleugel van max. 1.250 mm breed.</li> <li>• voetplaat ten behoeve van montage op beton.</li> <li>• draadmatvulling type WM 8/6/8 voor poorten tot max. 2.500 mm breed.</li> <li>• elektrische ontsluiting.</li> </ul>