

Draaipoort E styler

TotalFence
Industrieweg 15a
5731 HP Mierlo
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie ES042020
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



E styler	Uitvoering				
	100	125			
Looppoort enkel					
Netto doorgang	1.000	1.250			
Looppoort dubbel	200	250			
Netto doorgang	2.000	2.500			
Poortpalen					
Type poortpaal	60x60	60x60			
Algemeen					
Poortframe	40x40	40x40			
Draadmat	6/5/6	6/5/6			
Maaswijdte	50x200	50x200			
Hoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461. Standaard kleuren groen RAL 6005, groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Poortpalen	Poortpalen stalen vierkant kokerprofiel 60x60mm aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekdop.
Poortframe	Poortframe afmeting 40x40 mm. Poortvleugel met RVS scharnieren M12. Vulling: WP ingelaste draadmatvulling 6/5/6. Draaddikte: 2 horizontale draden rond 6 mm. en 1 verticale draad rond 5 mm. Maaswijdte: 50x200 mm. Opening van de poortvleugels is ca. 100 graden.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • muuraanslag. • muurplaatscharnier.