

# Draaiport MS stycler

TotalFence  
Industrieweg 15a  
5731 HP Mierlo  
T: 0492-66 59 00  
E: info@totalfence.nl  
I: www.totalfence.nl

Versie MSST042020  
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



MS stycler	Uitvoering			
	125	200		
Draaiport enkel				
Netto doorgang	1.310	2.070		
Draaiport dubbel	250	400		
Netto doorgang	2.660	4.180		
Poortpalen				
Poortpaal	80x80	100x100		
Fundering				
Type fundering	aangestort	aangestort		
Beschikbare hoogtes	1.500	1.800	2.000	2.500

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005. Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.
Poortpalen	Poortpalen aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekcap.
Poortframe	Poortframe afmeting 60 x 40 mm. Poortvleugel met nastelbare scharnieren. Vulling: MS-uitvoering. Spijlen rond 25 mm., variabel geplaatst tegen de boven- en onderligger.
Hang- en sluitwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.</li> <li>Ophanging m.b.v. nastelbare scharnieren.</li> <li>Enkele of dubbele grondgrendel: afhankelijk van breedte poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).</li> <li>Opening vleugel ca. 180 graden.</li> </ul>
Optie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voetplaat.</li> </ul>