

TotalFence
Industrieweg 15a
5731 HP Mierlo
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie GAAS042020
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Gaashekwerk Type	Uitvoering				
	100	125	150	180	200
Hoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Standers					
Standers	rond 60	rond 60	rond 60	rond 60	rond 60
H.o.h. afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800
Bespanning					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Draaddikte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of sendzimir verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Harmonicagaas	Geplastificeerde, verzinkte draden. Gaasbevestiging: aan bovenspandraad of bovenbuis, aan middenspandraad en aan onderspandraad door middel van aluminium binddraad. Spandraden: geplastificeerd, verzinkte draad, draaddikte 3,8 mm.
Standers	Standers h.o.h. 3.000 mm., ca. 800 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • bovenbuis: rond 41,5 mm, lengte 6.000 mm, gekoppeld door middel van kunststof koppeling (zwart). • voetplaat rond 150 mm., 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm., 4 ankers. • schetsplaat. • overklimbeveiliging: 1, 2 of 3 rijen puntdraad (geplastificeerde dubbelgedraaide staaldraad met 4 punten op iedere 100 mm.). • rechte of schuine puntdraadhouders.