

MS spijlenhekwerk

TotalFence
Industrieweg 15a
5731 HP Mierlo
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie MSHW042020
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



| Type | Uitvoering | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|
| | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Hoogte | | | | |
| Hoogte | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 |
| Staanders | | | | |
| Afmeting staanders | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 |
| Inheidiepte | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Spijlenvak | | | | |
| Afmeting spijlen | rond 25 | rond 25 | rond 25 | rond 25 |
| Liggers | 50x25 | 50x25 | 50x25 | 50x25 |

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

| | |
|-------------------|---|
| Conservering | Thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 of verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005. |
| Verbinding | De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd. |
| Spijlenvak | Ronde spijlen tegen de boven- en onderligger geplaatst. Afmeting liggers: 50x25 mm. Afmeting spijlen: rond 25 mm. |
| Staanders | Staanders h.o.h. 3.015 mm., ca. 900 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap. |
| Hoogteverschillen | Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken. |
| Opties | <ul style="list-style-type: none"> geprofileerde verankeringsplaat. voetplaat rond 150 mm., 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm., 4 ankers. |