

# Schuifpoort Comfort gate

TotalFence  
 Industrieweg 15a  
 5731 HP Mierlo  
 T: 0492-66 59 00  
 E: info@totalfence.nl  
 I: www.totalfence.nl

Versie CG042020  
 Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Comfort gate	Uitvoering							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Schuifpoort enkel								
Netto doorgang handbediend	3.250	4.150	5.180	5.930	7.130	8.330	9.230	10.230
Netto doorgang elektrisch	3.160	4.060	5.090	5.840	7.040	8.240	9.140	10.140
Benodigde ruimte	7.9620	9.760	12.020	13.520	16.420	19.420	21.220	23.720
Schuifpoort dubbel								
Netto doorgang handbediend	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang elektrisch	6.580	8.380	10.380	11.880	14.280	16.680	18.480	20.480
Benodigde ruimte handbediend	6.490	8.290	10.290	11.790	14.190	16.590	18.390	20.390
Benodigde ruimte elektrisch	15.520	19.120	23.520	26.520	32.320	38.320	41.920	46.920
Overige specificaties								
Geleide-/aanslagportaal	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
Beschikbare hoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	Brut uitvoering: naturel aluminium poortvleugel, portalen en frame verzinkt. Gecoate uitvoering: voorzien van poedercoating. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Poortframe	Afmetingen (bxh): onderbalk 200 x 300 mm, bovenregel 115 x 80 mm, kop- en eindstijl 60 x 60 mm. Uitvoeringen: leverbaar in RT-, RD- en VD-uitvoering.
Sluiting	Handbediend: haakslot in slotvangplaat, inclusief dichtwaai-beveiliging. Elektrisch bediend: zelfremmende wormwieloverbrenging, voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.
Draagwielen	Kunststof tandwielen, kunststof tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.
Aandrijving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limit aandrijving: 24V, snelheid 25 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen en noodstroomvoorziening.</li> <li>Basic aandrijving : 230V, snelheid 50 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.</li> </ul>
Opmerkingen	Poorten breder dan 7.000 mm voorzien van achteroploopplaat, poorten breder dan 9.000 mm voorzien van 2 geleideportalen. Dubbele poorten met poortvleugel langer dan 6000 mm voorzien van middenoploopplaat.
Certificering	CE, EN 13241:2016, TÜV, dodemansbediend: conform EN 12453 type 2B, impulsbediend: conform EN 12453 type C+D, Windcategorie: conform NEN EN 1991-1-4:2011, klasse 2