

# Schuifpoort Flex gate

TotalFence  
Industrieweg 15a  
5731 HP Mierlo  
T: 0492-66 59 00  
E: info@totalfence.nl  
I: www.totalfence.nl

Versie FXG092020  
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Flex Gate	Uitvoering				
	300	400	500	600	700
<b>Schuifpoort enkel</b>					
Netto doorgang handbediend	3.100	4.100	5.100	6.100	7.100
Netto doorgang elektrisch	3.020	4.020	5.020	6.020	7.020
Totaal benodigde ruimte	7.540	9.540	11.840	13.840	16.440
<b>Schuifpoort dubbel</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>		
Netto doorgang handbediend	6.360	8.360	10.360		
Netto doorgang elektrisch	6.360	8.360	10.360		
Benodigde ruimte handbediend	15.160	19.160	23.760		
Benodigde ruimte elektrisch	15.320	19320	23.970		
<b>Overige specificaties</b>					
Geleide-/aanslagportaal	80x80	80x80	80x80		
Onderbalk	145x160	145x160	145x160	145x160	145x160
<b>Beschikbare hoogtes</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>		

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	RD versie: gecoat in RAL - kleur: RAL 6009, RAL 6005, RAL 7016 of RAL 9005 WP versie: verzinkt of gecoat in RAL - kleur: RAL 6009, RAL 6005, RAL 7016 of RAL 9005. Onderbalk: aluminium profiel 145x160 mm (b x h). Kopstijl 60x40 mm, optioneel met haaksloot.
Poortframe	RD: Spijlen rond 25, hart op hart afstand 100, 135 of 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog en door de bovenligger gevoerd. WD: Ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50x200 mm.
Portalen	Geleideportaal: stalen koker 80 x 80 mm. Aanslagportaal: stalen koker 80 x 80 mm met geleideplaat en slotvanger (bij handbediening).
Aandrijving	Column aandrijving (ca. 25 cm/s), 230 VAC, soft start/stop. Poort wordt uitgevoerd met geleidezuil. Standaard voorzien van: flitslicht en LED aanstraling.
Opmerkingen	Geleideprofiel bij gecoate poort altijd in RAL 9005. Opties: fotocellen 25/40/90 cm hoogte; kastverwarming, sleutelschakelaar (alleen geleideportaal).
Certificering	NEN-EN 13241:2016; CE ; TÜV-gecontroleerd.