

TotalFence  
Industrieweg 15a  
5731 HP Mierlo  
T: 0492-66 59 00  
E: info@totalfence.nl  
I: www.totalfence.nl

Versie VD042020  
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Spijlenhekwerk VD Type	Uitvoering					
	100	125	150	180	200	250
Hoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.500
Staanders						
Staanders	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak						
Spijlen vierkant	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25
Spijlen afgeschuind bovenzijde	-	-	ja	ja	ja	ja
Liggers	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Taludvak						
Taludvak	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
Spijlenvak	Vierkante spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1.500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm. Afmeting liggers: 60x40 mm. Afmeting spijlen: 25x25 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 3.005 mm., ca. 900 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geprofileerde verankeringsplaat.</li> <li>• overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad.</li> <li>• voetplaat.</li> <li>• taludvak.</li> </ul>