

Spijlenhekwerk RT

TotalFence
Industrieweg 15a
5731 HP Mierlo
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie RT082020
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Spijlenhekwerk RT	Uitvoering					
	100	125	150	180	200	250
Type						
Hoogte						
Hoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.500
Staanders						
Staanders	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak						
Spijlen afmeting rond	25	25	25	25	25	25
Puntenkam op bovenligger	-	-	ja	ja	ja	ja
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Taludvak						
Taludvak	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt en daarna gecoat volgens het Duplex systeem. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof propfen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
Spijlenvak	Ronde spijlen tussen de boven- en onderligger geplaatst. Spijlenvak aan de bovenzijde voorzien van een puntenkam vanaf een hoogte van 1.500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm. Afmeting liggers: 50 x 25 mm. Afmeting spijlen: rond 25 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 2.315 mm., ca. 900 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> geprofileerde verankeringsplaat. voetplaat rond 150 mm., 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm., 4 ankers. overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad.