

Draadmathekwerk 6/5/6

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie DSM122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Draadmathekwerk 6/5/6 Type	Uitvoering				
	100	120	140	180	200
Hoogte					
Hoogte matten	1.000	1.200	1.400	1.830	2.030
Stekeinden	nee	nee	nee	ja	ja
Bevestigingen	1	1	2	3	4
Standers					
Inheidiepte	800	800	800	800	800

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Matten	Dubbelstaafsmatten, opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte 6 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 5 mm). Maaswijdte 50 x 200 mm.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof zwarte langlipbeugels en zeskantschroeven tegen de standers bevestigd.
Standers	Standers rond 60 mm, h.o.h. 2.510 mm, ca. 800 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwart kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> standers rond 60 mm of 60/40 mm schetsplaat veiligheidsschroeven overklimbeveiliging: rechte of schuine draadhouders met 3 rijen puntdraad