

Draaiport DSM

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie ES122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



E styler	Uitvoering				
	Looppoort enkel	100	125	150	200
Netto doorgang	1.000	1.250			
Looppoort dubbel	200	250	300	400	
Netto doorgang	2.000	2.500			
Poortpalen					
Type poortpaal	60x60	60x60	60x60	80x80	100x100
Algemeen					
Poortframe	40x40	40x40			
Draadmat	8/6/8	8/6/8			
Maaswijdte	50x200	50x200			
Hoogtes	1.000	1.200	1.400	1.800	2.000

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt of Verzinkt conform NEN-EN ISO1461. Standaard kleuren antraciet RAL 7016, groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Poortpalen	Poortpalen stalen vierkant kokerprofiel 60x60 mm of 80x80 mm aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekdop.
Poortframe	Poortframe afmeting 40x40 mm. 4-Dimensionaal 180° scharnieren m16. Vulling: Ingelaste draadmatvulling 8/6/8. Draaddikte: 2 horizontale draden rond 8 mm. en 1 verticale draad rond 6 mm. Maaswijdte: 50x200 mm. Opening van de poortvleugels is ca. 180°.
Fundering	Poortpalen worden aangestort met snelbeton.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • muuraanslag. • muurplaatscharnier. • Locinox aluminium slotkast • Locinox scharnieren 180° m16 • Locinox slotvanger • Locinox cilinder