

Draaiport P styler

TotalFence
 Slikdijk 12
 Wintelre
 T: 0492-66 59 00
 E: info@totalfence.nl
 I: www.totalfence.nl

Versie PS122024
 Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



P styler	Uitvoering								
	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Draaiport enkel									
Netto doorgang	1.010	1.310	1.610	2.070	2.525	2.975	3.575	4.020	5.070
Draaiport dubbel									
Netto doorgang	2.060	2.660	3.260	4.180	5.090	5.990	7.190	8.085	10.185
Poortpalen									
Poortpaal	80x80	80x80	80x80	100x100	110x110	110x110	110x110	140x140	140x140
Voetplaat	-	-	optie	optie	optie	optie	250x250	300x300	300x300
Beschikbare hoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of Verzink en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Poortpalen / hoogte poort	Poortpalen aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekdop. Poortbreedtes 3.500, 4.000, 5.000 mm alleen leverbaar in hoogtes vanaf 1.500 mm., voorzien van schoorkabel.
Poortframe	Poortframe afmeting 60 x 60 mm. Poortvleugel met nastelbare scharnieren, vangpaal en grondgrendel. Vulling: leverbaar in DSM 868-, RT-, RD- en VD-uitvoering. Netto doorgangen: bij opening poortvleugels 180 graden.
Fundering	Poortpalen worden aangesort met snelbeton.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • muuraanslag of muurscharnier. • overklimbeveiliging: 2 of 3 rijen puntdraad of stachelband of 1 rij roterende punten. • panieksluiting. • elektrische ontsluiting. • deurdranger bij poortvleugel van max. 1.250 mm breed.