

Draaiport S styler

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie SS122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



C styler	Uitvoering								
	100	120	150	200	250	300*			
Draaiport enkel									
Netto doorgang	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.120			
Draaiport dubbel									
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	6.210			
Poortpalen									
Type poortpaal	80x80	80x80	80x80	120x120	120x120	120x120			
Algemeen									
Poortframe horizontaal	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40			
Poortframe verticaal	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60			
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25			
Hart op hart	150	150	150	150	150	150			
Type fundering	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort			
Beschikbare hoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	<ul style="list-style-type: none"> Voorverzinkt en elektrostatisch gepoedercoat in de standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005. Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.
Poortvleugel	<ul style="list-style-type: none"> Horizontale stalen kokerprofielen 60x40mm en verticale kokerprofielen 60x60mm Zwarte kunststof afdekkappen Vulling: RD spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm. De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog Standaard geleverd met uitvalbeveiliging
Hang- en sluitwerk	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwslot met europrofielcilinder en kruk Ophanging met nastelbare scharnieren Grondgrendels voor het vastzetten van de poortvleugels in open en gesloten stand
Fundering	<ul style="list-style-type: none"> Poortpalen worden aangestort met snelbeton.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> Deurdranger bij breedtes tot en met 1.250 mm. Elektrische ontsluiting Opbouwslot Locinox Vluchtsluiting met aluminium beplating Codeslot Locinox Kleefmagneet
Montage, plaatsing	<ul style="list-style-type: none"> De poortpalen inheien tot circa 900 mm en aanstorten met beton Bij betonnen ondergrond: montage poortpalen op voetplaat