

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie GAAS122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Gaashekwerk	Uitvoering					
	Type	100	125	150	180	200
Hoogte		1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Staanders						
Staanders		rond 60	rond 60	rond 60	rond 60	rond 60
H.o.h. afstand		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte		800	800	800	800	800
Bespanning						
Gaashoogte		1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte		50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Draaddikte		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of sendzimir verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Harmonicagaas	Geplastificeerde, verzinkte draden. Gaasbevestiging: aan bovenspandraad of bovenbuis, aan middenspandraad en aan onderspandraad door middel van aluminium binddraad. Spandraden: geplastificeerd, verzinkte draad, draaddikte 3,1 mm of optioneel 3,8 mm. Maaswijdte: 50x50 mm of optioneel 40x40 mm en 30x30 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 3.000 mm., ca. 800 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • bovenbuis: rond 41,5 mm, lengte 6.000 mm, gekoppeld door middel van kunststof koppeling (zwart). • voetplaat rond 150 mm., 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm., 4 ankers. • schetsplaat. • overklimbeveiliging: 1, 2 of 3 rijen puntdraad (geplastificeerde dubbelgedraaide staaldraad met 4 punten op iedere 100 mm.). • rechte of schuine puntdraadhouders.