

Schuifpoort Comfort gate

TotalFence
 Slikdijk 12
 Wintelre
 T: 0492-66 59 00
 E: info@totalfence.nl
 I: www.totalfence.nl

Versie CG122024
 Wijzigingen in constructies en
 uitvoeringen voorbehouden.



Schuifpoort enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang (handbediend)	3.355	4.165	5.180	5.990	7.310	8.330	9.140	10.260
Netto doorgang (elektrisch)	3.265	4.075	5.090	5.900	7.220	8.240	9.050	10.170
Totaal benodigde ruimte(handbediend)	8.170	9.790	12.020	13.640	16.780	19.420	21.040	23.780
Totaal benodigde ruimte(elektrisch)	8.260	9.880	12.110	13.730	16.780	19.420	21.040	23.780
Schuifpoort dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.940	19.180	23.640	26.880	33.160	38.440	41.680	47.160
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.300	19.540	24.000	27.240	33.340	38.620	41.860	47.340
Overige specificaties								
Geleide-/aanslagportaal	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
Poorthoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Brut uitvoering: naturel aluminium poortvleugel, portalen en frame verzinkt. Gecoate uitvoering: voorzien van poedercoating. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Poortframe	Afmetingen (bxh): onderbalk 200 x 300 mm, bovenregel 115 x 80 mm, kop- en eindstijl 60 x 60 mm. Uitvoeringen: leverbaar in RT-, RD- en VD-uitvoering. Hart op hart afstand 105 mm.
Sluiting	Handbediend: haakslot in slotvangplaat, inclusief dichtwaaibeveiliging. Elektrisch bediend: zelfremmende wormwieloverbrenging, voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.
Draagwielen	Kunststof tandwielen, kunststof tandheugel en 4-wielige afgeschermde tandemstellen.
Aandrijving	<ul style="list-style-type: none"> Limit aandrijving: 24V, snelheid 25 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen en noodstroomvoorziening. Basic aandrijving : 230V, snelheid 50 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.
Opmerkingen	Poorten breder dan 7.000 mm voorzien van achteroploopplaat, poorten breder dan 9.000 mm voorzien van 2 geleideportalen. Dubbele poorten met poortvleugel langer dan 6000 mm voorzien van middenoploopplaat.
Certificering	CE, EN 13241:2016, TÜV, dodemansbediend: conform EN 12453 type 2B, impulsbediend: conform EN 12453 type C+D, Windcategorie: conform NEN EN 1991-1-4:2011, klasse 2
Veiligheid	Motorkast onder bovenligger voorkomt knelgevaar, veiligheidscontactlijsten aan voor- en achterzijde geleideportaal en voor- en achterzijde poortvleugel, infrarood fotocellen aan binnen- en buitenzijde.