

Schuifpoort Pro gate

TotalFence
 Slikdijk 12
 Wintelre
 T: 0492-66 59 00
 E: info@totalfence.nl
 I: www.totalfence.nl

Versie PG122024
 Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Schuifpoort enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Netto doorgang (handbediend)	3.310	4.120	5.135	5.945	7.265	8.285	9.095	10.215	11.335	12.085
Netto doorgang (elektrisch)	3.220	4.030	5.045	5.855	7.175	8.195	9.005	10.125	11.245	11.995
Totaal benodigde ruimte(handbediend)	8.210	9.830	12.060	13.680	16.820	19.460	21.080	23.820	26.560	28.660
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	8.300	9.920	12.150	13.770	16.820	19.460	21.080	23.820	26.560	28.660
Schuifpoort dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600	22.840	24.340
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510	22.750	24.250
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	16.020	19.260	23.720	26.960	33.240	38.520	41.760	47.240	52.720	56.920
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.380	19.620	24.080	27.320	33.330	38.610	41.850	47.330	52.810	57.010
Overige specificaties										
Geleide-/aanslagportaal	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
Poorthoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500			
LED-verlichting	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie

maatvoering in ca. mm

LED-verlichting is alleen op elektrische poorten beschikbaar

Technische specificaties

Conservering	Brut uitvoering: aluminium poortvleugel, portalen en frame Verzinkt conform NEN-EN ISO1461. Gecoate uitvoering: Verzinkt conform NEN-EN ISO1461 en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Striping onderbalk	Brut uitvoering: striping blank aluminium. Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium.
Poortframe	Afmetingen (bxh): onderbalk 200 x 300 mm, bovenregel 115 x 80 mm, kop- en eindstijl 115 x 80 mm. Uitvoeringen: leverbaar in RT-, RD- en VD-uitvoering. Hart op hart afstand 105 mm. * Elektrische uitvoering: bovenbalk kan worden voorzien van LED-verlichting.
Sluiting	Handbediend: haakslot in slotvangplaat, inclusief dichtwaaibeveiliging. Elektrisch bediend: zelfremmende wormwieloverbrenging. Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.
Draagwielen	Kunststof tandwielen, kunststof tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.
Aandrijving	<ul style="list-style-type: none"> Limit aandrijving: 24V, snelheid 25 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen en noodstroomvoorziening. Basic aandrijving 230V, snelheid 50 cm per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.
Opmerkingen	Poorten breder dan 7.000 mm voorzien van achteroploopplaat, poorten breder dan 9.000 mm voorzien van 2 geleideportalen. Dubbele poorten met poortvleugel langer dan 6.000 mm voorzien van middenoploopplaat.
Normering	CE, EN 13241:2016, TÜV, Dodemansbediend: conform EN 12453 type 2B, Impulsbediend: conform EN 12453 type C+D Windcategorie: conform NEN EN 1991-1-4:2011, klasse 2
Veiligheid	Motorkast onder bovenligger voorkomt knelgevaar, veiligheidscontactlijsten aan voor- en achterzijde geleideportaal en voor- en achterzijde poortvleugel, infrarood fotocellen aan binnen- en buitenzijde.