

Spijlenhekwerk RD

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie RD122024
Wijzigingen voorbehouden



Spijlenhekwerk RD	Uitvoering					
	100	125	150	180	200	250
Type						
Hoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.500
Staanders						
Staanders	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak						
Spijlen afmeting rond	25	25	25	25	25	25
Spijlen afgeschuind bovenzijde	-	-	ja	ja	ja	ja
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Taludvak						
Taludvak	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 of verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
Spijlenvak	Ronde spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1.500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm. Afmeting liggers: 50x25 mm. Afmeting spijlen: rond 25 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 3.005 mm., ca. 900 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.
Opties	<ul style="list-style-type: none">geprofileerde verankeringsplaat.voetplaat rond 150 mm., 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm., 4 ankers.overklimbeveiliging: 3 rijen pundaad.