

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie VD122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.



Spijlenhekwerk VD	Uitvoering						
	Type	100	125	150	180	200	250
Hoogte		1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.500
Staanders							
Staanders		60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak							
Spijlen vierkant		25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25
Spijlen afgeschuind bovenzijde		-	-	ja	ja	ja	ja
Liggers		60x40	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40
Slootvak							
Recht 90 graden		-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden		-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Taludvak							
Taludvak		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of verzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009, antracietgrijs RAL 7016 en zwart RAL 9005.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
Spijlenvak	Vierkante spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1.500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm. Afmeting liggers: 60x40 mm. Afmeting spijlen: 25x25 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 3.005 mm., ca. 900 mm. ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> geprofileerde verankeringsplaat. overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad. voetplaat. taludvak.