



Stalen enkele tuinpoort met houten plankvulling en duurzaam Locinox sluitwerk.

SERIE

C Styler
P Styler
S Styler
Meierij
Brabant
DSM

TOEPASSINGEN



Woningbouw

USP'S

- Stalen poortvleugel en poortpalen met duurzame bescherming.
- Enkele poort van 1 m breed.
- Verkrijgbaar in 1,80 en 2,00 m hoogte.
- Robuust hang- en sluitwerk van Locinox.
- Locinox 4-D scharnieren met extra 3e needscharnier.
- FSC-gecertificeerde grenen plankvulling.
- RVS Locinox haakslot.



DRAAIPOORT BRABANT

Ideale enkele tuinpoort met houten plankvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BRABANT TYPE ENKEL		100
Netto doorgang*		1.000
POORTPALEN		
Type poortpaal		60 x 60
BESCHIKBARE HOOGTE		1.800 2.000

maten in mm.

OMSCHRIJVING

De Brabant draaiport is een robuuste stalen enkele loopport met FSC-gecertificeerde grenen plankvulling en duurzaam Locinox hang- en sluitwerk. Perfect om je tuin veilig, stevig én stijlvol af te sluiten!

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Poortframe: stalen kokerprofiel, geschikt voor het opklemmen van grenen planken
- Poortpalen: stalen kokerprofielen 60x60 mm
- Scharnieren: Locinox 4-D scharnieren met extra 3e needscharnier
- Sluitwerk: RVS Locinox haakslot met europrofielsparing, volledig weggewerkt in de kopstijl van de poort
- Vulling: FSC-gecertificeerde grenen planken
- Bevestiging: planken opgeklemd met RVS schroeven
- Koppelbalk: zware U-koppelbalk tussen beide poortpalen om het uit elkaar wijken van de palen te voorkomen

Beide poortpalen steken boven de poortvleugel uit.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO 1461
- Standaard kleur: RAL 9005 (zwart)

FUNDERING

Poortpalen worden aangestort met beton.

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag
- Muurplaatsscharnier